

SITRAK G5S 16噸 規格表

| 總重量 G.V.W. | 16噸 | 16噸 | 16噸 |
|-------------------------|---|---|---|
| 型號 | SITRAK G5S (4x2) | SITRAK G5S (4x2) | SITRAK G5S (4x2) |
| 廢氣排放標準 | 環保6型D階段 | | |
| 駕駛室型號 | 標準豪華型 | | |
| 車身尺寸 (車輛尺寸以實際為準) | | | |
| 全長 (毫米) | 8,960 | 10,390 | 11,000 |
| 全闊 (毫米) | 2,500 | | |
| 全高 (毫米)(含擾流器) | 3,650 | | |
| 輪距 (毫米) | 4,700 | 5,650 | 6,050 |
| 引擎 | | | |
| 型號 | MC07.29-61直列六汽缸渦輪增壓連中置冷卻器柴油引擎 (德國核心技術) | | |
| 汽缸容積 (毫升) | 6,871 | | |
| 最大馬力 (匹/轉) | 290 / 2,200 | | |
| 最大扭力 (牛頓-米/轉) | 1,212 / 1200 ~1700 | | |
| 油缸容積 (公升) | 300 | 600 | 600 (可選配1,000+600) |
| 波箱 | | | |
| 型號 | HW15710ACL-10 前速手自一體化自動波箱 (德國WABCO 技術) / ALLISON 3000 六前速自動波箱 (可選配) | | |
| 懸掛系統 | | | |
| 前懸掛 | 龍船葉片式彈簧附吸震筒 | | |
| 後懸掛 | 龍船葉片式彈簧 | | |
| 前軸總重 (公斤) | 前軸實際設計總重及銘牌顯示為7,000公斤 | | |
| 後軸總重 (公斤) | 11,000 | | |
| 制動系統 | | | |
| 制動操作 | 前碟後鼓, 雙迴路氣壓制動, EBS防鎖煞車系統, 引擎排氣制動, 後輛彈簧制動, 虛位自動調節器, ASR系統, HSA 防溜車制動系統 | | |
| 輪胎 | | | |
| 車胎 | (標準配置)前/後 : 295/80R22.5 (鐵輪圈) ; (可選配) : 前 : 295/80R22.5 (鋁合金輪圈) , 後 : 11R22.5 (鋁合金輪圈) | | |
| 標準裝備 | | | |
| | 電動 / 油壓 揭式駕駛室 電動車窗及倒後鏡 自動恆溫冷氣系統 車頭散熱器及保護網罩 LED 日行燈, 指揮燈及霧燈 人造皮革氣墊式懸掛 連冷暖功能豪華司機座椅 魚眼鏡, 望地鏡及廣角鏡 車頭太陽擋, 室內遮陽廉 多功能軚盤, 顯示屏 輪軟氣壓監察系統, 剎車片磨損警報系統 | 電動 / 油壓 揭式駕駛室 電動車窗及倒後鏡 自動恆溫冷氣系統 車頭散熱器及保護網罩 LED 日行燈, 指揮燈及霧燈 人造皮革氣墊式懸掛 連冷暖功能豪華司機座椅 魚眼鏡, 望地鏡及廣角鏡 車頭太陽擋, 室內遮陽廉 多功能軚盤, 顯示屏 輪軟氣壓監察系統, 剎車片磨損警報系統 | 電動 / 油壓 揭式駕駛室 電動車窗及倒後鏡 自動恆溫冷氣系統 車頭散熱器及保護網罩 LED 日行燈, 指揮燈及霧燈 人造皮革氣墊式懸掛 連冷暖功能豪華司機座椅 魚眼鏡, 望地鏡及廣角鏡 車頭太陽擋, 室內遮陽廉 多功能軚盤, 顯示屏 輪軟氣壓監察系統, 剎車片磨損警報系統 |
| 可選配 | 天窗冷氣系統 智能通FMS 車隊管理系統 鋁合金輪圈 360°環視鏡頭 四方位鏡頭 | 天窗冷氣系統 智能通FMS 車隊管理系統 鋁合金輪圈 360°環視鏡頭 四方位鏡頭 | 天窗冷氣系統 智能通FMS 車隊管理系統 鋁合金輪圈 360°環視鏡頭 四方位鏡頭 |